



altro

the future is safer with altro

Altro Walkway™ 20/VM20

Vanligtvis använt i gångstråk, mindre kök, badrum, Altro Walkway 20 / Altro VM20 är en 2 mm homogent, halkfritt säkerhetsgolv. Det är en tät PVC ogenomträngligt golv med en Easy Clean yta och en internationell bakteriostat för hygien och ger permanenta antibakteriella prestanda. Altro VM20 omfattar Area aluminiumoxid i hela tjockleken på golvet, kompletteras av kiselkarbid och färgade kvarts. Livsvarigt halkskydd och slitstyrka. matserveringar, klassrum och affärer. Altro Walkway 20 SD erbjuder en statisk avledning. www.altro.se

Altro Walkway 20 / Altro VM20 er et 2 mm homogent, skridsikkert og holdbart sikkerhetsgolv. Det er et tæt uigennemtrængeligt PVC gulv med en EasyClean overflade og et integreret bakteriostat for at sikre hygiejnen og give en permanent antibakteriel holdbarhed. Altro VM20 omfatter aluminium-oxid gennem hele tykkelsen af gulvbelægningen, suppleret af Siliciumcarbid og farvet kvarts, til livsvarig skridsikkerhed og holdbarhed. www.altro.dk

Färger Farver Farger	24 (1 VM20 SD)				
Golvtyp Gulvtype Type gulvbelegg		EN 13845/ EN 13553	Säkerhetsgolv Sikkerhetsgulv Sikkerhetsgulv		
Användarklass Klassifisering Klassifisering, bruksområde		EN 685	34 & 43 34 y 43 34 & 43		
Stegsäkerhet Skridsikkerhed Sklisikkerhet		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	> 36 ESf DS R10		
Tjocklek Tykkelse Tykkelse		EN 428	2.0 mm		
Flexibilitet Fleksibilitet Fleksibilitet:		EN 435	pass godkendt godkjent		
Slityta Slid lag Slitelag		EN 429	2 mm		
Vikt Vægt Vekt		EN 430	2.4 kg/m ²		
Storlek per rulle Rulle mål Rull, mål		EN 426	2 m x 20 m = 40 m ²		
Ljustålighet Lysægthed Lysekthet		EN 20105-B02	>6		
Ljudisolering Lydisolering Lydisolasjon		ISO 140-8	5 dB		
Slitstyrka Slidstyrke Slitmotstand		EN 13845	<10% partiklar försvinner under 50000 cykler <Højest 10% partikeltab efter 50,000 rotationer <Højest 10% partikeltab efter 50,000 rotationer		
Hårdhet Fordybning Inntryksmerker		EN 433	< 0.10mm		
Brandklass Brændeevne Brannbestandighet		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klass Bfl s1 >8kW/m ² pass Klasse Bfl s1 >8kW/m ² godkendt Klasse Bfl s1 >8 kW/m ² godkjent		
Kemisk resistens Kemikalie modstand Kjemisk motstand		EN 423	Bra God God		
Test Castor Chair friktion Rullestolslitage Trinsehjultest		EN 425	Godkänd Godkendt Tilfredstillende		
Uppvärmning under golv Under gulv varme Varmekabler		EN 12667	Godkänd Egnet Egnet		
Elektrisk reaktion Reaktion på elektricitet Elektriske egenskaper		EN1815	EN 1081	< 2 kV Antistatisk < 2 kV Antistatisk < 2 kV antistatisk	$\le 10^9 \Omega$ (VM20SD)
VOC Emission VOC Emissioner VOC-emisjoner		prEN 15052 Section 01350 AgBB/DiBf	Låg/Godkänd/Godkänd Lav/Godkendt/Godkendt Lav/Godkjent/Godkjent		