
























altro

the future is safer with altro

Altro XpressLay™

Altro XpressLay™ är ett 2.2 mm tjockt flexibelt stegsäkert plastgolv som innehåller aluminium oxide, kieselcarbid samt färgade kvarskorn. Dessa egenskaper ökar golvet stegsäkerhet, hygien samt slitstyrka i framför allt i trafikerade ytor. Altro XpressLay kan installeras på nylagt cement golv underförutsättning att det finns en effektiv fukt spärr. Den tillskjutande fukten kan vara upp till 97% RH, alternativet kan vara att vänta cirka 7 till 10 dagar beroende på de yttre förutsättningarna. (Kontakta gärna Altro för vägledning). www.altro.se

Altro XpressLay™ Er en 2.2 mm flexibel säkerhetsbelægning til løslægning. Indeholder aluminiumoxid korn gennem hele slidlaget suppleret af siliciumcarbid og kvartskorn. Stor hygiejne, skridhæmmende og slidstærkt med meget lang holdbarhed. Altro XpressLay kan desuden monteres på nystøbte betongulve dog må undergulvets fugtighed ikke overstige 97 RH. Kontakt Altro for yderligere information. www.altro.dk

Färger Farver	17		
Golvtyp Gulvtype	 	EN 13845/ EN 13553	Säkerhetsgolv Sikkerhedsgulv
Användarklass Klassifisering	 	EN 685	34 & 43
Stegsäkerhet Skridsikkerhed	 	TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	> 36 ESf DS R10
Tjocklek Tykkelse		EN 428	2.2 mm
Flexibilitet Fleksibilitet		EN 435	Pass godkendt
Slitstyrka Slid lag		EN 429	0.8mm
Vikt Vægt		EN 430	2.6 kg/m ²
Storlek per rulle Rulle mål	 	EN 426	2.0m x 20.00m - 40m ²
Ljustålighet Lysægtighed		EN 20105-B02	>6
Ljudisolering Lydisolering		ISO 140-8	5 dB
Slitstyrka Slidstyrke		EN13845	<10% partiklar försvinner under 50000 cykler <Højest 10 % partikelstab efter 50,000 rotationer
Hårdhet Fordybning		EN 433	< 0.10mm
Brandklass Brændeevne		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klass Bfl s1 >8kW/m ² pass Klasse Bfl s1 >8kW/m ² godkendt
Kemisk resistens Kemikalie modstand		EN 423	Bra God
Test Castor Chair friktion Rullestolsslitage		EN 425	Godkendt Godkendt
Uppvärmning under golv Under gulv varme		EN 12667	Godkendt Egnet
Elektrisk reaktion Reaktion på elektricitet		EN1815	< 2 kV Antistatisk < 2 kV Antistatisk