



the future is safer with altro

altro

Altro XpressLay™

Altro sikkerhedsgulv

Lægningsvejledning

January 2010

Product - Altro XpressLay

Altro XpressLay sikkerhedsgulv kan lægges på en lang række forskellige overflader, uden at det behøver at blive limet fuldstændig fast til undergulvet. Dette afhjælper mange af de problemer, man normalt støder på, når man lægger gulvbelægning oven på nyt eller gammelt undergulv.

Typiske områder, hvor Altro XpressLay lægges er:

- Midlertidige eller permanente gangarealer eller områder hvor underlaget skal bruges igen senere.
- Oven på gamle, ordentligt fastgjorte asbest fliser eller vinylbelægning.
- Oven på eksisterende beton eller malede overflader, som er ubeskadigede
- Oven på nye afretningslag eller arealer hvor der ikke har været den fornødne tid til at lade undergulvet opnå en relativ fugtighed på mindre end 97%

Opbevaring

Altro XpressLay sikkerhedsgulv skal lægges i henhold til vores anvisninger eller Gulvfakta. Materialet skal opbevares i ca. 24 timer ved en rumtemperatur, der ikke når under 18°C. Når gulvet lægges skal området have en stabil temperatur på mellem 19°C og 27°C grader i mindst 48 timer inden, under og i mindst 24 timer efter arbejdet er afsluttet.

Materialet skal checkes for mulige fejl inden det lægges ud og skal mindst 2 timer før det passe til skæres af i længden og lægges løst, så det har mulighed for at tilvænne sig.

Vær sikker på at materialet, der bliver lagt på et hvilket som helst område, kommer fra den samme produktionsbatch og at banerne lægges i samme retning.

Undergulv

Undergulvet skal leve op til kravene i Gulvfakta.

Undergulvet skal være glat og plant. Enhver form for bølge eller fordybning skal inden der lægges Altro XpressLay sikkerhedsgulv fyldes ud med en passende fugt tolerant blanding, der kan udjævne undergulvet.

LooseLay dobbelklæbende tape

Altro XpressLay er et sikkerhedsgulv, der lægges løst og lægges ved hjælp af Altro LooseLay dobbelklæbende tape. Alle ruller Altro XpressLay sikkerhedsgulv leveres med 2 ruller tape på hver 25m.

Venligst vær opmærksom på at overfladerne skal være rene og frie for støv, for at tapen kan binde.

Det kan være nødvendigt at prime sugende overflader.

For at opnå det bedste resultat med løsningen og for at leve op til betingelserne i garantien vær da venligst sikker på, at der kun anvendes den anbefalede tape sammen med Altro XpressLay sikkerhedsgulv.

Yderligere taperuller er til rådighed hos Altro. Venligst kontakt Altro's kundeservice på +45 36 78 90 33 for mere information.

Montering

Altro XpressLay sikkerhedsgulv kan lægges lige, men kan også lægges i hulkehl.

Når gulvet er rullet ud og har fået lov at tilpasse sig skal alle samlinger overlappes med ca. 20mm og skæres til for at opnå tætsluttende samlinger.

Produktet skal dernæst fastgøres til undergulvet med Altro LooseLay dobbeltklæbende tape ved alle samlinger og i gulvets omkreds, hvis det lægges lige.

Tapen kan også bruges på det buede område, hvis gulvet lægges i hulkehl. – (ved hulkehl se installationsguiden for Altro sikkerhedsgulve). Det anbefales ligeledes at der anvendes Altro LooseLay dobbeltklæbende tape alle de steder hvor gulvet afsluttes mod afgrænsninger som fx fodpaneler, dørindgange etc.

Når gulvet er færdiginstalleret, skal alle samlinger svejses med den tilhørende farve af Altro's svejsetråd, som det er beskrevet i installationsguiden for Altro's sikkerhedsgulve.

Altro XpressLay sikkerhedsgulv kan ikke anbefales at lægge på følgende områder:

- På trægulve i stueplan som ikke er tilstrækkeligt ventilerede hvis der ikke påsættes ventilerende fodlister
- På træblokke i stueplan
- På magnesit
- På undergulve som indeholder en effektiv dampspærremembran, men som overstiger en relativ fugtighed på over 97% RH
- På områder som er udsat for tung trafik med hjul. Belægningen kan tåle en belastning på op til 70 kg. pr. cm²

De nævnte områder er kun eksempler. Ved tvivlsspørgsmål venligst kontakt Altro's tekniske service for mere information.

Beskyttelse og vedligeholdelse

Altro's sikkerhedsgulve skal dækkes og beskyttes imod andet håndværkerarbejde med en passende og pletfri tildækning. Med hensyn til vedligeholdelse henvises til Altro's anbefalinger om rengøring- og vedligeholdelse.