


















Altro Suprema™ II

Altro Suprema™ II Ogenomträngliga PVC säkerhetsgolv presenterar nu Altro Easyclean Maxis PUR™ som ger förbättrad städbarhet och innehåller en integrerad bakteriestat som garanterar god hygien och livslångt bakterieskydd. Golvet innehåller bioplaster, som är en förnybar resurs. www.altro.se

Altro Suprema™ II PVC sikkerhedsgulv med Altro Easyclean Maxis PUR™ der forbedrer rengøringsvenligheden og har integreret bakteriestat, som sikrer hygiejnen og giver en permanent antibakteriel beskyttelse. Indeholder bio-blødgøre - en naturlig ressource. www.altro.dk

Färger Farver	40		
Golvtyp Gulvtype		EN 13845/ EN 13553	Säkerhetsgolv Sikkerhedsgulv
Användarklass Klassifisering		EN 685	34 & 43
Stegsäkerhet Skridsikkerhed		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	≥ 36 ESf DS R10
Tjocklek Tykkelse		EN 428	2 mm
Flexibilitet Fleksibilitet		EN 435	Pass godkendt
Slityta Slid lag		EN 429	0.8mm
Vikt Vægt		EN 430	2.4 kg/m ²
Storlek per rulle Rulle mål		EN 426	2 m x 20 m = 40m ²
Ljustålighet Lysægthed		EN 20105-B02	>6
Ljudisolering Lydisolering		ISO 140-8	5 dB
Slitstyrka Slidstyrke		EN 13845	<10% partiklar försvinner under 50000 cykler <Højest 10% partikelstab efter 50,000 rotationer
Hårdhet Fordybning		EN 433	< 0.10mm
Brandklass Brændeevne		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klass Bfl s1 >8kW/m ² pass Klasse Bfl s1 >8kW/m ² godkendt
Kemisk resistens Kemikalie modstand		EN 423	Bra God
Test Castor Chair friktion Rullestolsslitage		EN 425	Godkänd Godkendt
Uppvärmning under golv Under gulv varme		EN 12667	Godkänd Egnet
Elektrisk reaktion Reaktion på elektricitet		EN 1815	< 2 kV Antistatisk < 2 kV Antistatisk